

SPIRIT TR CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Applications	Éclairage commercial
Optique	U: UGR<19;
Température de couleur	2: Blanc chaud 3.000K; 8: Blanc neutre 4.000K;
IRC et tolérance de couleur (SDCM)	CRI 80 Tolérance réduite aux couleurs (MacAdam 4)
Classe de sécurité photobiologique	Gruppo rischio (IEC 62471) RGO
Classe d'isolation	Classe I
Classe IP	IP20
Câblage	Connecteur à connexion rapide
Dimensions	1195 x 295 x 10mm
Poids	3.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	220-240 V 50/60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9 (en pleine charge)
Système de contrôle	Alimentations en option avec entrée DALI/0-10v
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Connexion au réseau	Bornier à 3 pôles
Durée de vie de l'unité optique (Ta -10°C à 45°C)	L70 B50 > 50.000 hr

MATÉRIAUX

Fixation	Accessoires disponibles pour l'installation encastrée, la suspension et le montage en surface
Dissipateur thermique	Aluminium peint
Cadre	Aluminium RAL 9003
Optique	U : version UGR<19 ; D : version UGR<22 opale
Vasque	Polycarbonate plat

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées et seront confirmées lors de la commande. Les valeurs sont à considérer avec une tolérance sur le flux LED et sur la puissance absorbée de +/- 7%.



PUISSANCE ET FLUX OPTIQUE | U (T_{amb}=25°C)

CODE	4000K			3000K		
	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité
SPTR_U__1	23,2	3.049	131	23,2	2.881	124
SPTR_U__2	31,6	4.017	127	31,6	3.799	120
SPTR_U__3	35,9	4.447	124	35,9	4.213	117

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées et seront confirmées lors de la commande. Les valeurs sont à considérer avec une tolérance sur le flux LED de +/- 7% et sur la puissance absorbée de +/- 5%.

OPTIQUES

UGR<19



UGR Optics

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées et seront confirmées lors de la commande. Les valeurs sont à considérer avec une tolérance sur le flux LED de +/- 7% et sur la puissance absorbée de +/- 5%.

CODIFICATION

	Température de couleur des LED	Optique	Finitions	Options	Puissance *
SPTR	X	X	X	X	X
	2 Blanc chaud 3.000K 8 Blanc neutre 4.000K	U UGR<19	10	0 none D Dali	1 23.2 W 2 31.6 W 3 35.9 W

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées et seront confirmées lors de la commande. Les valeurs sont à considérer avec une tolérance sur le flux LED de +/- 7% et sur la puissance absorbée de +/- 5%.